

Очищувач

Очищувальний засіб для ПВХ, ПВХ-С та ПВХ-АБС



УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Не менше 36 місяців при зберіганні в закритій упаковці в сухому місці при температурі від +5°C до +25°C. Обмежений термін зберігання після відкриття.

ОПИС ВИРОБУ

Очищувальний засіб для ПВХ, ПВХ-С та ПВХ-АБС

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Для очищення та знежирення трубопроводів, муфт та фітингів з (жорсткого) ПВХ, ПВХ-С та АБС. Також підходить для видалення залишків клею що не затвердів, та для очищення щіток та інструментів. Використовуйте в поєднанні з тканиною для очищення Griffon. Не підходить для розведення клею для ПВХ, ПВХ-С та АБС.

ВЛАСТИВОСТІ

- Універсальний
- Дуже потужні властивості

ЗАСТОСУВАННЯ

Покриття: Показник кількості сполук на 1 л:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250	315
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35	23

Рекомендації щодо застосування:

1. Нанесіть очищувач на чисту, добре абсорбуючу тканину.
2. Очистіть та знежиріть поверхні, що з'єднуються. (Griffon Cleaner Cloth).
3. Видалити конденсат чистою тканиною та дати ретельно висохнути. Відразу після використання ретельно запакуйте упаковку.

